Informacijski list

Marka **Panasonic**
Ürün Tipi **Klima-uređaj**
Model Adı **CS-XE18PKEW / CU-E18PKE**

Funkcija (označi ako je poznata)		Ukoliko funkcija uključuje grejanje: Označiti regiju grejanja na koje se odnosi informacija. Označena vrednsot odnosi se na jednu regiju grejanja. Potrebno je najmanje označiti jednu regiju grejanja 'srednju'.	
Hlađenje	DA	Srednja (obavezna)	DA
grejanje	DA	Topla (ako je određena)	NE
		Hladna (ako je određena)	NE

Stavka	oznaka	vrednost	jedinica	Stavka	oznaka	vrednost	jedinica
Projektni toplinski teret				Sezonska efikasnost			
hlađenje	Pdesignc	5.00	kW	hlađenje	SEER	6.90	-
grejanje/Srednja regija	Pdesignh	4.40	kW	grejanje/Srednja regija	SCOP/A	4.20	-
grejanje/Topla regija	Pdesignh	-	kW	grejanje/Topla regija	SCOP/W	-	-
grejanje/Hladna regija	Pdesignh	-	kW	grejanje/Hladna regija	SCOP/C	-	-
Deklarisani kapacitet (*) hlađenja kod sobne temperature 27(19)C i spoljašnje temperature Tj (*)				Deklarisani stepen energetske efikasnosti kod sobne temperature 27(19)C i spoljašnje temperature Tj (*)			
Stavka	oznaka	vrednost	jedinica	Stavka	oznaka	vrednost	jedinica
Tj = 35ºC	Pdc	5.00	kW	Tj = 35ºC	EERd	3.38	-
Tj = 30ºC	Pdc	3.60	kW	Tj = 30ºC	EERd	5.12	-
Tj = 25ºC	Pdc	2.35	kW	Tj = 25ºC	EERd	8.57	-
Tj = 20ºC	Pdc	1.77	kW	Tj = 20ºC	EERd	13.07	-
Deklarisani kapacitet (*) grejanja/Srednja regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj (*)				Deklarisani stepen energetske efikasnosti (*)/Srednja regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj (*)			
Tj = -7ºC	Pdh	3.90	kW	Tj = -7ºC	COPd	2.47	-
Tj = 2ºC	Pdh	2.37	kW	Tj = 2ºC	COPd	4.40	-
Tj = 7ºC	Pdh	1.57	kW	Tj = 7ºC	COPd	5.50	-
Tj = 12ºC	Pdh	1.77	kW	Tj = 12ºC	COPd	5.60	-
Tj = temperatura bivalencije	Pdh	4.40	kW	Tj = temperatura bivalencije	COPd	2.36	-
Tj = radni limit	Pdh	3.81	kW	Tj = radni limit	COPd	2.05	-
Deklarisani kapacitet (*) grejanja/Topla regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj				Deklarisani stepen energetske efikasnosti (*)/Hladna regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj			
Tj = 2ºC	Pdh	-	kW	Tj = 2ºC	COPd	-	-
Tj = 7ºC	Pdh	-	kW	Tj = 7ºC	COPd	-	-
Tj = 12ºC	Pdh	-	kW	Tj = 12ºC	COPd	-	-
Tj = temperatura bivalencije	Pdh	-	kW	Tj = temperatura bivalencije	COPd	-	-
Tj = radni limit	Pdh	-	kW	Tj = radni limit	COPd	-	-
Deklarisani kapacitet (*) grejanja/Hladna regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj				Deklarisani stepen energetske efikasnosti (*)/Hladna regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj			
Tj = -7ºC	Pdh	-	kW	Tj = -7ºC	COPd	-	-
Tj = 2ºC	Pdh	-	kW	Tj = 2ºC	COPd	-	-
Tj = 7ºC	Pdh	-	kW	Tj = 7ºC	COPd	-	-
Tj = 12ºC	Pdh	-	kW	Tj = 12ºC	COPd	-	-
Tj = temperatura bivalencije	Pdh	-	kW	Tj = temperatura bivalencije	COPd	-	-
Tj = radni limit	Pdh	-	kW	Tj = radni limit	COPd	-	-
Tj = -15ºC	Pdh	-	kW	Tj = -15ºC	COPd	-	-

Funkcija (označi ako je poznata)				Ukoliko funkcija uključuje grejanje: Označiti regiju grejanja na koje se odnosi informacija. Označena vrednsot odnosi se na jednu regiju grejanja. Potrebno je najmanje označiti jednu regiju grejanja 'srednju'.			
Hlađenje	DA			Srednja (obavezna)	DA		
grejanje	DA			Topla (ako je određena)	NE		
				Hladna (ako je određena)	NE		
Stavka	oznaka	vrednost	jedinica	Stavka	oznaka	vrednost	jedinica
Temperatura bivalencije				Temperaturni radni limit			
grejanje/Srednja regija	Tbiv	-10	ºC	grejanje/Srednja regija	Tol	#N/A	ºC
grejanje/Topla regija	Tbiv	-	ºC	grejanje/Topla regija	Tol	#N/A	ºC
grejanje/Hladna regija	Tbiv	-	ºC	grejanje/Hladna regija	Tol	#N/A	ºC
Kapacitet cikličkog intervala				Efikasnost cikličkog intervala			
za hlađenje	Pcycc	-	kW	za hlađenje	EERcyc	-	-
za grejanje	Pcych	-	kW	za grejanje	COPcyc	-	-
Koef. Degradacije hlađenje (**)	Cdc	0.25	-	Koef. Degradacije grejanje (**)	Cdh	0.25	-
Električna ulazna snaga u neaktivnim režimima rada				Godišjna potrošnja električne energije			
Off režim	P_{OFF}	1	W	soğutma	Q_{CE}	254	kWh/a
Standby režim	P_{SB}	1	W	ısıtma/Ortalama	Q_{HE}	1467	kWh/a
Termostat off režim	P_{TO}	47	W	ısıtma/Daha sıcak	Q_{HE}	-	kWh/a
Aktivan grejač kartera	P_{CK}	0	W	ısıtma/Daha soğuk	Q_{HE}	-	kWh/a
Regulacija kapaciteta (označi jednu od tri mogućnosti)				Diğer konular			
fiksna	NE			Nivo zvučnog tlaka (unutrašnja/spoljašnja)	LWA	60 / 61	dB(A)
stepenska	NE			Faktor globalnog potenc. Zagrejavanja	GWP	1975	kgCO2 ek.
varijabilna	DA			Protok vazduha (unutrašnja/spoljašnja)	-	1074 / 2352	m^3/h
Kontakt adresa za dobivanje detaljnijih informacija	Naziv i adresa proizvođača ili autorizovanog predstavnika. Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka						

*) Za jedinice sa stepenskom regulacijom bit će deklarisane dve vrednsoti odvojene kosom crtom "/", 'Deklarisani kapacitet jedinice' I 'deklarisani EER/COP' jedinice.

(**) Ukoliko je Cd=0,25 tada se koriste ciklički podaci