

Informacijski list									
Marka		Panasonic							
Ürün Tipi		Klima-uređaj							
Model Adı		CS-UE9QKE / CU-UE9QKE							
Funkcija (označi ako je poznata)				Ukoliko funkcija uključuje grejanje: Označiti regiju grejanja na koje se odnosi informacija. Označena vrednsot odnosi se na jednu regiju grejanja. Potrebno je najmanje označiti jednu regiju grejanja 'srednju'.					
Hlađenje		DA		Srednja (obavezna)		DA			
grejanje		DA		Topla (ako je određena)		NE			
				Hladna (ako je određena)		NE			
Stavka		oznaka	vrednost	jedinica	Stavka		oznaka	vrednost	jedinica
Projektni toplinski teret				Sezonska efikasnost					
hlađenje		Pdesignc	2.50	kW	hlađenje		SEER	5.62	-
grejanje/Srednja regija		Pdesignh	1.90	kW	grejanje/Srednja regija		SCOP/A	3.80	-
grejanje/Topla regija		Pdesignh	-	kW	grejanje/Topla regija		SCOP/W	-	-
grejanje/Hladna regija		Pdesignh	-	kW	grejanje/Hladna regija		SCOP/C	-	-
Deklarisani kapacitet (*) hlađenja kod sobne temperature 27(19)C i spoljašnje temperature Tj (*)				Deklarisani stepen energetske efikasnosti kod sobne temperature 27(19)C i spoljašnje temperature Tj (*)					
Stavka		oznaka	vrednost	jedinica	Stavka		oznaka	vrednost	jedinica
Tj = 35°C		Pdc	2.50	kW	Tj = 35°C		EERd	3.25	-
Tj = 30°C		Pdc	1.80	kW	Tj = 30°C		EERd	5.05	-
Tj = 25°C		Pdc	1.30	kW	Tj = 25°C		EERd	6.75	-
Tj = 20°C		Pdc	1.40	kW	Tj = 20°C		EERd	8.54	-
Deklarisani kapacitet (*) grejanja/Srednja regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj (*)				Deklarisani stepen energetske efikasnosti (*)/Srednja regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj (*)					
Tj = -7°C		Pdh	1.66	kW	Tj = -7°C		COPd	2.75	-
Tj = 2°C		Pdh	1.03	kW	Tj = 2°C		COPd	3.78	-
Tj = 7°C		Pdh	0.87	kW	Tj = 7°C		COPd	4.83	-
Tj = 12°C		Pdh	1.00	kW	Tj = 12°C		COPd	6.02	-
Tj = temperatura bivalencije		Pdh	1.90	kW	Tj = temperatura bivalencije		COPd	2.55	-
Tj = radni limit		Pdh	1.90	kW	Tj = radni limit		COPd	2.55	-
Deklarisani kapacitet (*) grejanja/Topla regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj				Deklarisani stepen energetske efikasnosti (*)/Hladna regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj					
Tj = 2°C		Pdh	-	kW	Tj = 2°C		COPd	-	-
Tj = 7°C		Pdh	-	kW	Tj = 7°C		COPd	-	-
Tj = 12°C		Pdh	-	kW	Tj = 12°C		COPd	-	-
Tj = temperatura bivalencije		Pdh	-	kW	Tj = temperatura bivalencije		COPd	-	-
Tj = radni limit		Pdh	-	kW	Tj = radni limit		COPd	-	-
Deklarisani kapacitet (*) grejanja/Hladna regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj				Deklarisani stepen energetske efikasnosti (*)/Hladna regija kod sobne temperature 20C i spoljašnje temperature Tj					
Tj = -7°C		Pdh	-	kW	Tj = -7°C		COPd	-	-
Tj = 2°C		Pdh	-	kW	Tj = 2°C		COPd	-	-
Tj = 7°C		Pdh	-	kW	Tj = 7°C		COPd	-	-
Tj = 12°C		Pdh	-	kW	Tj = 12°C		COPd	-	-
Tj = temperatura bivalencije		Pdh	-	kW	Tj = temperatura bivalencije		COPd	-	-
Tj = radni limit		Pdh	-	kW	Tj = radni limit		COPd	-	-
Tj = -15°C		Pdh	-	kW	Tj = -15°C		COPd	-	-

Funkcija (označi ako je poznata)				Ukoliko funkcija uključuje grejanje: Označiti regiju grejanja na koje se odnosi informacija. Označena vrednsot odnosi se na jednu regiju grejanja. Potrebno je najmanje označiti jednu regiju grejanja 'srednju'.			
Hlađenje	DA			Srednja (obavezna)	DA		
grejanje	DA			Topla (ako je određena)	NE		
				Hladna (ako je određena)	NE		
Stavka	oznaka	vrednost	jedinica	Stavka	oznaka	vrednost	jedinica
Temperatura bivalencije				Temperaturni radni limit			
grejanje/Srednja regija	Tbiv	-10	°C	grejanje/Srednja regija	Tol	-10	°C
grejanje/Topla regija	Tbiv	-	°C	grejanje/Topla regija	Tol	-	°C
grejanje/Hladna regija	Tbiv	-	°C	grejanje/Hladna regija	Tol	-	°C
Kapacitet cikličkog intervala				Efikasnost cikličkog intervala			
za hlađenje	Pcycc	-	kW	za hlađenje	EERcyc	-	-
za grejanje	Pcyh	-	kW	za grejanje	COPcyc	-	-
Koef. Degradacije hlađenje (**)	Cdc	0.25	-	Koef. Degradacije grejanje (**)	Cdh	0.25	-
Električna ulazna snaga u neaktivnim režimima rada				Godišnja potrošnja električne energije			
Off režim	P _{OFF}	1	W	soğutma	Q _{CE}	156	kWh/a
Standby režim	P _{SB}	1	W	ısıtma/Ortalama	Q _{HE}	700	kWh/a
Termostat off režim	P _{TO}	27	W	ısıtma/Daha sıcak	Q _{HE}	-	kWh/a
Aktivan grejač kartera	P _{CK}	0	W	ısıtma/Daha soğuk	Q _{HE}	-	kWh/a
Regulacija kapaciteta (označi jednu od tri mogućnosti)				Diğer konular			
fiksna	NE			Nivo zvučnog tlaka (unutrašnja/spoljašnja)	LWA	57 / 62	dB(A)
stepenska	NE			Faktor globalnog potenc. Zagrevavanja	GWP	1975	kgCO2 ek.
varijabilna	DA			Protok vazduha (unutrašnja/spoljašnja)	-	702 / 1926	m³/h
Kontakt adresa za dobivanje detaljnijih informacija	Naziv i adresa proizvođača ili autorizovanog predstavnika. Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka						
*) Za jedinice sa stepenskom regulacijom bit će deklarisanе dve vrednsoti odvojene kosom crtom "/", 'Deklarisani kapacitet jedinice' I 'deklarisani EER/COP' jedinice.							
(**) Ukoliko je Cd=0,25 tada se koriste ciklički podaci							