

ETHEREA Z-TKE GAS R32	ETHEREA E-SKE	TZ-TKE COMPACTO GAS R32	TE-TKE COMPACTO	KE-TKE STANDARD	BE-TKE STANDARD
					
INVERTER+	INVERTER+	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Plateado / Blanco Mate	Plateado / Blanco Mate Perlado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Desde 2,2 a 5,0 kW	Desde 2,2 a 5,0 kW	Desde 2,0 a 7,1 kW	Desde 2,0 a 6,3 kW	Desde 2,5 a 5,0 kW	Desde 2,5 a 5,0 kW
EFICIENCIA ENERGÉTICA					
					
ECONAVI Eco sensores 38% de ahorro	ECONAVI Eco sensores 38% de ahorro				
SALUD					
 99% bacterias, virus y mohos	 99% bacterias, virus y mohos	Filtro PM2,5	Filtro PM2,5	Filtro PM2,5	Filtro PM2,5
 19dB	 19dB	 20dB	 20dB	 20dB	 20dB
COMFORT					
-10°C sólo en modo frío	-10°C sólo en modo frío	-10°C sólo en modo frío	-10°C sólo en modo frío	+5°C sólo en modo frío	+5°C sólo en modo frío
-15°C modo calor	-15°C modo calor	-15°C modo calor	-15°C modo calor	-15°C modo calor	-15°C modo calor
 Control anti-olores	 Control anti-olores	 Control anti-olores	 Control anti-olores	 Control anti-olores	 Control anti-olores
CONTROL Y CONECTIVIDAD					
Temporizador semanal	Temporizador semanal	Temporizador semanal	Temporizador semanal	Temporizador semanal	Temporizador semanal
Integración a KNX, Modbus	Integración a KNX, Modbus	Integración a KNX, Modbus	Integración a KNX, Modbus	Integración a KNX, Modbus	Integración a KNX, Modbus
Wifi (Opcional)	Wifi (Opcional)	Wifi (Opcional)	Wifi (Opcional)	Wifi (Opcional)	Wifi (Opcional)
GARANTIA COMPRESOR					
5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
REUTILIZA INSTALACIONES ANTIGUAS					
R22 y R410A	R22	R22 y R410A	R22	R22	R22

*Todos los datos de este gráfico son aplicables en la mayoría de los modelos en cada gama. Compruebe las especificaciones de los productos para confirmar. ** El rango de energía y los datos de nivel de sonido son aplicables a los modelos de capacidad 12