

Väggmodell Typ MK2

Panasonics MK2 väggmonterade enhet har en elegant slät yta som inte bara ser bra ut, utan även är enkel att rengöra. Enheten är mindre, lättare och betydligt tystare än tidigare modeller vilket gör den perfekt för små kontor och andra kommersiella tillämpningar.

Den låga ljudnivån gör enheten lämplig för placering i utrymmen som kräver en tyst miljö och det mjukt formade höljet gör att enheterna passar i de flesta miljöer med krav på estetik. Tack vare den låga kapaciteten (från 1,5kW) och smidiga designen kan MK2 installeras även i de minsta utrymmena.



INVERTER +
Invertersystemet ger en noggrannare temperaturstyrning och lägre energiförbrukning.



ECONAVI
Econavi-tekniken är utrustad med soljussensorer som känner av och minskar onödig drift genom att optimera systemet efter inomhusmiljön. Du kan effektivt spara energi med bara en knapptryckning.



SJÄLVDIAGNOSTISERING
Genom att använda elektroniska styrventiler kan tidigare varningar lagras och kontrolleras på LCD-skärmen. Detta gör det lättare att diagnostisera funktionsfel, vilket minskar servicearbetet kraftigt och därmed också kostnaderna.



STOR FLÄKT
Den stora fläkten ger högre luftflöden samt en tystare drift vid låg hastighet.



FUKTKONTROLL DRY
Den nya "Dry-funktionen" ger dig komfort genom en intermittent styrning av kompressorn och inomhusenhetens fläkt. Den utför effektivt avfuktning i enlighet med rumstemperaturen.



AUTOMATISK KLÄFKONTROLL
När enheten startas anpassas luftriktarens position automatiskt i enlighet med kyl- eller värmedriften. Den inledande positionen för luftriktaren kan förinställas inom ett visst intervall, för både Kyl drift och Värmedrift.



AUTOMATISK OMSTART
Automatisk omstart efter strömavbrott. Även efter ett strömavbrott kan den förinställda driften återupptas när strömmen kommer tillbaka.



SVEPANDE FLÄKT
Pendlingsfunktionen flyttar luftriktaren upp och ned i luftutloppet och riktar luften i en "svepande" rörelse runt i rummet vilket ger komfort i varje hörn.



FÄRSTYRNING MÖJLIGT
Styr din värmepump från var du än befinner dig. Med smarttelefon, surfplatta eller dator via internet.














BMS ANSLUTBARHET
Integrerad anslutning på inomhusenheten. Enkel anslutning och styrning från ditt hemautomationssystem.

Väggmodell Typ MK2


MODELL		S-15MK2 E5A	S-22MK2 E5A	S-28MK2 E5	S-36MK2 E5	S-45MK2 E5A	S-56MK2 E5A	S-73MK2 E5A	S-106MK2 E5A	
Strömförsörjning		230 V, 1-fas, 50 Hz								
Kylkapacitet	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,3	10,6	
Driftström kylning	A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70	
Värmeeffekt	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	8,0	11,4	
Driftström uppvärmning	A	0,20	0,21	0,23	0,25	0,32	0,35	0,51	0,70	
Fläkttyp		Korsflöde								
Luftvolym	hög / medel / låg	m ³ /h	474/444/390	540/450/390	570/498/390	654/540/390	870/750/600	960/840/720	1170/1020/840	1290/1110/900
			540/462/408	552/498/408	582/510/408	672/570/408	870/750/600	960/840/720	1170/1020/840	1290/1110/900
Ljudtrycksnivå*	hög / medel / låg	dB(A)	34 / 32 / 29	36 / 33 / 29	37 / 34 / 29	40 / 36 / 29	38 / 35 / 33	40 / 37 / 35	47 / 44 / 40	49 / 46 / 42
Ljudeffektivnivå	hög / medel / låg	dB	49 / 47 / 44	51 / 48 / 44	52 / 49 / 44	55 / 51 / 44	53 / 50 / 48	55 / 52 / 50	62 / 59 / 55	64 / 61 / 57
Mått	Enhet H x B x D	mm	290 x 870 x 214				302 x 1.1120 x 236			
Nettovikt		kg	9			13		14		
Röranslutningar	Vätska	tum	1/4"					3/8"		
	Gas	tum	1/2"					5/8"		
Dräneringsrör (yttermått)			ϕ 16				ϕ 18			

Notera: *Ljudtrycksnivå mätt 1,5 m rakt under enheten!

Data för: Kyl drift inomhus 27 °C DB el. 19 °C WB. Utomhus 35 °C DB el. 24 °C WB. Värmedrift inomhus 20 °C DB. Utomhus 7 °C DB el. 6 °C WB

TILLBEHÖR	CZ-RTC5A	CZ-RTC4	CZ-CENSC1	CZ-RWSK2	CZ-RE2C2	CZ-CSRC3	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i	PAW-RE2C3	PA-RC2-WIFI-1
Delens namn	Trådbunden fjärrkontroll	Trådbunden fjärrkontroll	Econavi sensor	Trådlös fjärrkontroll	Förenklad fjärrkontroll	Fjärrtemperatur sensor	Interface ModBus	Interface ModBus for 4 inredelar	Interface KNX	Intelligent fjär. för hotell	WiFi interface
Kompatibel	15-106MK2		Med RTC5A	S-15 / 22 / 28 / 45 / 56 / 73 / 106							
Bild											

Automatisk luftfördelning



Panasonic

www.aircon.panasonic.se

blogg.panasonicnordic.com/sv

[facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar](https://www.facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar)

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
Telefonvägen 26, 126 26 Hagersten, SWEDEN

heating & cooling solutions

