

Ürün Bilgisi

Marka	Panasonic						
Ürün Tipi	Klima						
Model Adı	CS-E18QKEW / CU-E18QKE						
İşlev (mevcutsa belirtiniz)				İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından “ortalama” ısıtma sezonunu belirtiniz.			
Soğutma	Evet			Ortalama (zorunlu)	Evet		
Isıtma	Evet			Daha sıcak (belirlenmişse)	Hayır		
				Daha soğuk (belirlenmişse)	Hayır		
Konu	Sembol	Değer	Birim	Konu	Sembol	Değer	Birim
Tasarım yükü				Sezonal verimlilik			
Soğutma	Pdesignc	5.00	kW	Soğutma	SEER	6.90	-
Isıtma / Ortalama	Pdesignh	4.40	kW	Isıtma / Ortalama	SCOP/A	4.20	-
Isıtma / Daha sıcak	Pdesignh	-	kW	Isıtma / Daha sıcak	SCOP/W	-	-
Isıtma / Daha soğuk	Pdesignh	-	kW	Isıtma / Daha soğuk	SCOP/C	-	-
27(19) °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında soğutma için beyan edilen kapasite (*)				27(19) °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında soğutma için beyan edilen enerji verimliliği katsayısı (*)			
Item	symbol	value	unit	Item	symbol	value	unit
Tj = 35°C	Pdc	5.00	kW	Tj = 35°C	EERd	3.38	-
Tj = 30°C	Pdc	3.60	kW	Tj = 30°C	EERd	5.12	-
Tj = 25°C	Pdc	2.35	kW	Tj = 25°C	EERd	8.57	-
Tj = 20°C	Pdc	1.77	kW	Tj = 20°C	EERd	13.07	-
20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Ortalama sezon için beyan edilen kapasite (*)				20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında Ortalama sezon için beyan edilen performans katsayısı (*)			
Tj = -7°C	Pdh	3.90	kW	Tj = -7°C	COPd	2.47	-
Tj = 2°C	Pdh	2.37	kW	Tj = 2°C	COPd	4.40	-
Tj = 7°C	Pdh	1.57	kW	Tj = 7°C	COPd	5.50	-
Tj = 12°C	Pdh	1.77	kW	Tj = 12°C	COPd	5.60	-
Tj = çift değerli sıcaklık	Pdh	4.40	kW	Tj = çift değerli sıcaklık	COPd	2.36	-
Tj = çalışma sınırı	Pdh	3.81	kW	Tj = çalışma sınırı	COPd	2.05	-
20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/ Daha sıcak sezon için beyan edilen kapasite (*)				20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/ Daha sıcak sezon için beyan edilen kapasite (*)			
Tj = 2°C	Pdh	-	kW	Tj = 2°C	COPd	-	-
Tj = 7°C	Pdh	-	kW	Tj = 7°C	COPd	-	-
Tj = 12°C	Pdh	-	kW	Tj = 12°C	COPd	-	-
Tj = çift değerli sıcaklık	Pdh	-	kW	Tj = çift değerli sıcaklık	COPd	-	-
Tj = çalışma sınırı	Pdh	-	kW	Tj = çalışma sınırı	COPd	-	-
20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Daha soğuk sezon için beyan edilen kapasite (*)				20 °C iç ortam ve Tj dış ortam sıcaklığında ısıtma/Daha soğuk sezon için beyan edilen kapasite (*)			
Tj = -7°C	Pdh	-	kW	Tj = -7°C	COPd	-	-
Tj = 2°C	Pdh	-	kW	Tj = 2°C	COPd	-	-
Tj = 7°C	Pdh	-	kW	Tj = 7°C	COPd	-	-
Tj = 12°C	Pdh	-	kW	Tj = 12°C	COPd	-	-
Tj = çift değerli sıcaklık	Pdh	-	kW	Tj = çift değerli sıcaklık	COPd	-	-
Tj = çalışma sınırı	Pdh	-	kW	Tj = çalışma sınırı	COPd	-	-
Tj = -15°C	Pdh	-	kW	Tj = -15°C	COPd	-	-

İşlev (mevcutsa belirtiniz)				İşlev ısıtmayı içeriyorsa, bilginin ait olduğu ısıtma sezonunu belirtiniz. Belirtilen değerler her defasında tek bir ısıtma sezonuna ait olmalıdır. En azından “ortalama” ısıtma sezonunu belirtiniz.												
Soğutma	Evet		Ortalama (zorunlu)		Evet											
Isıtma	Evet		Daha sıcak (belirlenmişse)		Hayır											
				Daha soğuk (belirlenmişse)	Hayır											
Konu	Sembol	Değer	Birim	Konu	Sembol	Değer	Birim									
Çift değerli sıcaklık				Çalışma sınır sıcaklığı												
Isıtma/Ortalama	Tbiv	-10	°C	Isıtma/Ortalama	Tol	-15	°C									
Isıtma/Daha sıcak	Tbiv	-	°C	Isıtma/Daha sıcak	Tol	-	°C									
Isıtma/Daha soğuk	Tbiv	-	°C	Isıtma/Daha soğuk	Tol	-	°C									
Çevrim aralığı kapasitesi				Çevrim aralığı verimliliği												
Soğutma için	Pcycc	-	kW	Soğutma için	EERcyc	-	-									
Isıtma için	Pcych	-	kW	Isıtma için	COPcyc	-	-									
İndirgenme katsayısı soğutma (**)	Cdc	0.25	-	İndirgenme katsayısı ısıtma (**)	Cdh	0.25	-									
Çalışma modu haricinde kalan güç modları için elektrik güç girişi				Yıllık elektrik tüketimi												
Kapalı mod	P _{OFF}	1	W	soğutma	Q _{CE}	254	kWh/yıl									
Hazırda bekleme modu	P _{SB}	1	W	isıtma/Ortalama	Q _{HE}	1467	kWh/yıl									
Termostatla kapalı mod	P _{TO}	47	W	isıtma/Daha sıcak	Q _{HE}	-	kWh/yıl									
Karter ısıtıcı modu	P _{CK}	0	W	isıtma/Daha soğuk	Q _{HE}	-	kWh/yıl									
Kapasite Kontrolü (üç seçenekten birini belirtiniz)				Diğer konular												
sabit	Hayır		Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	LWA	60 / 61	dB(A)										
kademeli	Hayır		Küresel ısınma potansiyeli	GWP	1975	kgCO2 eşd										
değişken	Evet		Hesaplanan hava akışı	-	1074 / 2352	m ³ /h										
Daha fazla bilgi için irtibat detayları	İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany															
*) kademeli kapasiteye sahip birimler için ,birimin beyan edilen kapasitesi, ve ,birimin beyan edilen EER/COP değerleri, bölümlerde her bir kutucuğa (,,/) işaret ile ayrılmış iki değer yazılacaktır.																
(**) Veri Cd = 0,25 olarak seçildiğinde, çevrim testlerinin sonuçlarına ihtiyaç yoktur. Aksi takdirde, ısıtma veya soğutma çevrim testinin değeri gereklidir.																
Tablo 1 Ek I - 3 , Tebliğ SGM/2013-11																