

Panasonic Varmepumper

VZ Heatcharge



HZ Flagship



LZ Utskiftningsmodell



NZ Etherea



CZ Inverter



Maksimal kapasitet			7,80 kW	9,20 kW	6,65 kW	7,75 kW	6,55 kW	7,65 kW	6,00 kW	7,20 kW	8,20 kW	5,20 kW	6,70 kW
Innendørsenhet			CS-VZ9SKE	CS-VZ12SKE	CS-HZ25TKE	CS-VZ35TKE	CS-LZ25TKE	CS-LZ35TKE	CS-NZ25TKE	CS-NZ35TKE	CS-NZ50TKE	CS-CZ25TKE	CS-CZ35TKE
Utendørsenhet			CU-VZ9SKE	CU-VZ12SKE	CU-HZ25TKE	CU-VZ35TKE	CU-LZ25TKE	CU-LZ35TKE	CU-NZ25TKE	CU-NZ35TKE	CU-NZ50TKE	CU-CZ25TKE	CU-CZ35TKE
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,60 (0,60 - 7,80)	4,20 (0,60 - 9,20)	3,20 (0,85 - 6,65)	4,20 (0,85 - 7,75)	3,20 (0,85 - 6,55)	4,20 (0,85 - 7,65)	3,40 (0,85 - 6,00)	4,00 (0,85 - 7,20)	5,80 (0,98 - 8,20)	3,40 (0,85 - 5,20)	4,00 (0,85 - 6,70)
COP ¹⁾		W/W	6,43	5,35	5,61	5,00	5,12	4,72	4,86	4,40	4,03	4,66	4,08
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	5,59	5,60	4,10	4,70	4,00	4,60	3,80	4,50	5,10	3,30	4,05
COP ved -7 °C ¹⁾		W/W	2,27	2,00	2,61	2,44	2,52	2,35	2,45	2,09	2,27	2,54	2,19
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	4,80	5,22	4,08	4,60	3,90	4,35	3,20	4,10	4,90	2,70	3,60
COP ved -15 °C ¹⁾		W/W	1,94	1,90	2,39	2,36	2,27	2,25	2,18	2,09	2,23	2,16	2,11
Varmekapasitet ved -20 °C		kW	3,72	3,67	3,55	3,95	3,30	3,70	2,60	3,50	4,15	2,10	3,00
COP ved -20 °C ¹⁾		W/W	1,63	1,50	2,18	2,17	2,04	2,03	1,93	1,98	2,11	1,91	1,88
Varmekapasitet ved -25 °C		kW	2,51	2,44	3,00	3,50	2,70	3,10	2,00	2,90	3,70	1,50	2,40
COP ved -25 °C ¹⁾		W/W	1,32	1,15	2,01	2,00	1,83	1,83	1,60	1,81	1,90	1,50	1,60
SCOP		W/W	6,20 A+++	5,90 A+++	5,20 A+++	5,10 A+++	5,00 A++	4,90 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,10 A+	4,10 A+
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,640 (0,140 - 2,720)	0,830 (0,140 - 3,160)	0,570 (0,165 - 1,760)	0,840 (0,165 - 2,270)	0,625 (0,165 - 1,770)	0,890 (0,165 - 2,300)	0,700 (0,165 - 1,630)	0,910 (0,165 - 2,300)	1,520 (0,340 - 2,600)	0,730 (0,180 - 1,450)	0,980 (0,180 - 2,000)
Årlig energiforbruk (varmedrift) ²⁾		kWh/a	812	995	808	1,043	840	1,086	852	1,096	1,400	956	1,229
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,60 - 3,00)	3,50 (0,60 - 4,00)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,98 - 6,00)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER		W/W	10,50 A+++	10,00 A+++	7,80 A++	7,60 A++	7,60 A++	7,40 A++	7,40 A++	7,10 A++	7,30 A++	6,60 A++	6,30 A++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (Min - Maks)	kW	0,430 (0,140 - 0,610)	0,800 (0,140 - 1,010)	0,455 (0,170 - 0,670)	0,830 (0,170 - 0,990)	0,505 (0,170 - 0,695)	0,855 (0,170 - 1,080)	0,510 (0,170 - 0,700)	0,860 (0,170 - 1,100)	1,440 (0,280 - 1,990)	0,535 (0,185 - 0,730)	0,935 (0,185 - 1,140)
Årlig energiforbruk (kjøledrift) ²⁾		kWh/a	83	122	112	161	115	166	118	173	240	268	468
Luftstrøm	Varmedrift	m³/min	17	17,5	15,0	15,4	12,5	13,0	12,1	12,4	19,3	11,8	12,8
	Kjøledrift	m³/min	33	34,2	12,3	13,2	9,3	10,5	10,4	11,1	17,9	11,1	12,0
Lydtrykknivå ³⁾	Varmedrift (Høyt / Med / S-Lavt)	dB(A)	44 / 26 / 18	45 / 29 / 18	44 / 24 / 18	45 / 25 / 18	45 / 29 / 18	46 / 30 / 19	42 / 27 / 19	44 / 30 / 19	44 / 37 / 34	40 / 21	42 / 21
	Kjøledrift (Høyt / Med / S-Lavt)	dB(A)	44 / 27 / 18	45 / 33 / 18	39 / 25 / 20	42 / 28 / 20	40 / 25 / 21	43 / 28 / 21	39 / 25 / 21	42 / 28 / 21	44 / 37 / 34	39 / 22	42 / 22
Dimensjoner innendørs	H x B x D	mm	295 x 798 x 375	295 x 798 x 375	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	249 x 790 x 355	249 x 790 x 355	295 x 919 x 194	295 x 919 x 194	295 x 1.070 x 255	290 x 850 x 199	290 x 850 x 199
Dimensjoner utendørs			630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299	701 x 875 x 320	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Driftsområde	Varmedrift Min / Maks	°C	-35 / +24	-35 / +24	-35 / +24	-35 / +24	-35 / +24	-35 / +24	-20 / +24	-35 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24
	Kjøledrift Min / Maks	°C	-10 / +43	-10 / +43	+16 / +43	+16 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	-15 / +43	+16 / +43	+16 / +43
R32 Mengde kjølemedium		kg	1,05	1,10	1,12	1,12	1,10	1,10	0,96	1,00	1,15	0,83	0,86
Anbefalt sikring		A	13	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10

1) COP-klassifisering er 230 V i samsvar med EU-direktiv 2002/31/EC. 2) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til ErP-direktivet. 3) Enhetenes lydtrykknivå viser den oppmålte verdien 1 meter foran hovedenheten og 0,8 meter under enheten. Lydtrykknivået måles i samsvar med Eurovent 4/C006-97-spesifikasjonen. S-Lavt: stille modus. Lavt: Laveste viftehastighet. Panasonic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjonene. For mer detaljert informasjon om ErP, besøk vår nettside, www.aircon.panasonic.no og www.ptc.panasonic.eu

På grunn av den kontinuerlige fornyelsen av våre produkter er spesifikasjonene i denne katalogen gyldige (bortsett fra trykkfeil), men kan uten forvarsel bli utsatt for mindre endringer av produsenten for å forbedre produktene. Her eller delvis reproduksjon av denne katalogen er forbudt uten uttrykkelig tillatelse fra Panasonic Marketing Europe GmbH.

* Sluttkunder som har 5 års garanti fra Panasonic, kan tegne en forlengelsesforsikring hos Arctic etter at den opprinnelige garantiperioden har gått ut. Denne tilleggssforsikringen kan fornyes årlig hos Arctic fra det 6. året og til varmepumpen er 14 år gammel regnet fra opprinnelig installasjonsdato. For mer informasjon om varmepumpeforsikringen: www.panasonic.no

Panasonic

- Varmepumper av høy kvalitet – 100 % Panasonic
- Over 1 000 000 fornøyde kunder i Norden
- Pålitelig – leverer selv ved -35 °C, testet av SP

VZ Heatcharge



- EKO-oppvarming med unik Heatcharge-teknologi
- Kraftig luftstrøm: for oppvarming av store hus, selv ved virkelig lave utetemperaturer
- Energiklasse A+++
- Gir en behagelig varme, selv ved en utetemperatur på -35 °C, testet av SP
- Best i test 2016*
- Inneholder R32 – et mer miljøvennlig kjølemiddel
- Kompatibel med Internettstyring

HZ Flagship



- Maksimal effektivitet og velvære
- Gir behagelig varme selv ved en utetemperatur på -35 °C, testet av SP
- Energiklasse A+++
- Vedlikeholdsvarme (Trinnløs +8/+15 grader)
- Høyeste energiklasse og en av markedets høyeste SCOP for umiddelbar energibesparelse
- Inneholder R32 – et mer miljøvennlig kjølemiddel
- Kompatibel med Internettstyring

LZ Utbytesmodell



- Perfekt som ersättare för de äldre Panasonic-värmepumparna CKP och DKE
- Bare 24,9 cm høy
- Gir en behagelig varme selv ved en utetemperatur på -35 °C, testet av SP
- Energiklasse A++
- Vedlikeholdsvarme (Trinnløs +8/+15 grader)
- Inneholder R32 – et mer miljøvennlig kjølemiddel
- Kompatibel med internettstyring

NZ Etherea



- Vinnere av iF Design Award
- Gir behagelig varme selv ved en utetemperatur på -35 °C, testet av SP
- Energiklasse A++
- Vedlikeholdsvarme (Trinnløs +8/+15 grader)
- Inneholder R32 – et mer miljøvennlig kjølemiddel
- Kompatibel med Internettstyring

CZ Inverter



- Vedlikeholdsvarme (Trinnløs +8/+15 grader). Perfekt for sommerhuset/garasje
- Gir en behagelig varme selv ved en utetemperatur på -25 °C
- Inneholder R32 – et mer miljøvennlig kjølemiddel
- Kompatibel med Internettstyring

* Oppført på <http://sparenergi.dk/>

Panasonic

www.aircon.panasonic.no
blog.panasonicnordic.com/nb
www.facebook.com/panasonicnorgevarmepumper

Panasonic Nordic, filial av Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland
Telefonvägen 26, 126 26 Hagersten, SVERIGE

varme & kjøleløsninger